

RECOAT - ETCHING CLEANER

Artikelnummer: 21280



— RECOAT —

PRODUCT OMSCHRIJVING

Betonnen oppervlakken vereisen voorbereiding voordat een hoogwaardig coatingsysteem wordt aangebracht. Recoat Etching Cleaner is een etsende en reinigende oplossing voor verdichte betonnen ondergronden om de hechting en de penetratie van de coatings te bevorderen.

Als het beton geen zware olievervuiling heeft, zorgt de Recoat Etching cleaner voor het aanbrengen van zowel de reiniging als de profilering in één handeling.

Recoat Etching Cleaner verwijderd de curing compound en bekistingsolie, ruwt de ondergrond iets op waardoor er een optimale hechting ontstaat.

TOEPASSINGSGEBIED

Recoat Etching Cleaner is uitermate geschikt voor prefab betonnen constructies, prefab galerijvloeren, tegelvloeren en garagevloeren. Niet gebruiken op beton dat al gekleurd, geseald of gecoat is.

WERKOMSCHRIJVING

Breng de Recoat Etching Cleaner gelijkmatig aan over het beton. Schrob het beton met een harde borstel of met schuurdoek of schuurspons en zorg dat het beton nat blijft. Spoel na 5 minuten de Recoat Etching Cleaner met verontreiniging weg met schoon water en laat het beton drogen.

Werk voor het beste resultaat indelen van 3 x 3 meter. Spoel het gehele oppervlak nogmaals na met water nadat alle delen zijn behandeld met Recoat Etching Cleaner.

Na droging mag er geen poeder meer achterblijven, anders behandeling herhalen.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Basis	Oplossing van zuur in water
Soortgelijke dichtheid ca.	1,03 Kg/L
Rendement	Ca. 5 m ² - 10 m ² / liter Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en structuur en porositeit van de ondergrond
Kleur	Kleurloos
VOC gehalte	0 g/L. Product is geschikt voor binnen en buiten.
Verwerking door middel van	Kwast, Microvezelroller, Spray
Reinigingsmateriaal	Water
PH Waarde	1,6
Verdunnen	Klaar voor gebruik
Transport	Temperatuur bij opslag, transport en verwerking minimaal 5°C en maximaal 30°C bij relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%
Opslagstabiliteit	Ongeopend 2 jaar mits droog koel en vorstvrij opgeslagen.

SELECTIE EN VOORBEWERKING VAN DE ONDERGROND

Afhankelijk van de staat van de ondergrond. Na reiniging mag er geen residu achterblijven. Naspoelen is dus erg belangrijk. Mochten er problemen ontstaan dan is de oorzaak bijna altijd onvoldoende reiniging of verkeerde middelen gebruikt. In al deze gevallen vervalt de systemgarantie. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de bewerking en de staat van de ondergrond.

VEILIGHEID

Alle Recoat producten bestaan uit grondstoffen welke REACH geregistreerd staan. De gebruiker van dit product dient zich aan de voorschriften te houden betreffende gezondheid veiligheid en milieu. Veiligheidsinformatieblad vindt u op www.recoat.eu

MILIEU

Recoat producten bevatten zeer geringe hoeveelheden oplosmiddel en worden voor een groot deel geproduceerd volgens de groene chemie methode.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Recoat producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Het is van groot belang dat de applicateur voldoende kennis heeft van de ondergrond waarop een bepaald product wordt aangebracht. Zijn kennis en kunde bepalen mede het uiteindelijke resultaat. Derhalve kunnen aan deze richtlijnen geen rechten worden ontleend.