

PRODUCT OMSCHRIJVING

Recoat Stix zorgt voor een optimale hechting, sealt de ondergrond, is kleur herstellend en ideaal voor voorbehandeling van metalen en gepoedercoate ondergronden e.d.

Recoat Stix is een hechtmiddel en sealer in 1 en zorgt voor een gesloten verfsysteem en een fraai esthetisch resultaat. Recoat Stix is geschikt voor nagenoeg alle harde ondergronden, zowel voor binnen als buiten. Recoat Stix dient altijd afgewerkt te worden met een afwerklaag.

Recoat Stix wordt bij voorkeur met een microvezeldoek aangebracht. Dit voorkomt spatten en verspilling van materiaal. Aanbrengen met een roller of kwast is ook mogelijk.

Recoat Stix vermindert het verbruik van de afwerklaag en zorgt voor een optimaal eindresultaat. Vermijd werken in de zon in verband met te snelle droging.

TOEPASSINGSGBIED

Recoat Stix is toepasbaar op vrijwel alle harde ondergronden zoals metalen, vele kunststoffen, glas en keramiek.

Recoat Stix is snel droog (ca. 10min.) waardoor de toplaag zeer kort erna kan worden aangebracht.

WERKOMSCHRIJVING

De ondergrond reinigen met Recoat Cleaner (zie TDS blad). Recoat Stix gelijkmatig verdelen over het oppervlak, zachtjes wrijven, niet poetsen. Droogtijd ca. 10 minuten, daarna overschilderbaar. Gebruikersadvies: microvezeldoek. Na gebruik opbergen in een sealbag of een luchtdichte verpakking zodat de doek niet uitdroogt. Dit zorgt ervoor dat de doek veel langer meegaat.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Basis	Water gedragen primer o.b.v. acrylaat
Soortgelijke dichtheid ca.	1,02 KG/L
Volume vast percentage	13%
Verwerkingstemperatuur	10 - 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid	Een maximum van 80%
Rendement	Ca. 60 m ² - 80 m ² / liter Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en structuur en porositeit van de ondergrond
Droging bij 20 °C	Droog en overschilderbaar na ca. 10 minuten
Kleur	Kleurloos
Glans niveau	Zijdeglans GU
VOC gehalte	7 g/l. Product is geschikt voor binnen en buiten. EU-grenswaarde voor dit product: 140 g/l
Verwerking door middel van	Kwast, Viltroller, Microvezeldoek
Verwerking	Handschoenen dragen en zorgen voor voldoende ventilatie
Reinigingsmateriaal	Recoat Cleaner, Water
Verdunnen	Klaar voor gebruik
Transport	Temperatuur bij opslag, transport en verwerking minimaal 5°C en maximaal 30°C bij relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%
Opslagstabiliteit	Maximaal 24 maanden bij droge opslag en temp. 5°C tot 30°C.

SELECTIE EN VOORBEWERKING VAN DE ONDERGROND

Afhankelijk van de staat van de ondergrond. Na reiniging mag er geen residu achterblijven, naspoelen is dus erg belangrijk. Mochten er problemen ontstaan dan is de oorzaak bijna altijd onvoldoende reiniging of het niet gebruiken van Recoat reinigingsmiddelen. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de bewerking en de staat van de ondergrond. Recoat is niet aansprakelijk voor problemen welke zijn ontstaan door onvoldoende schoonmaken en/ of gebruik van verkeerde materialen.

VEILIGHEID

Alle Recoat producten bestaan uit grondstoffen welke REACH geregistreerd staan. De gebruiker van dit product dient zich aan de voorschriften te houden betreffende gezondheid veiligheid en milieu. Veiligheidsinformatieblad vindt u op www.recoat.eu

MILIEU

Recoat producten bevatten zeer geringe hoeveelheden oplosmiddel en worden voor een groot deel geproduceerd volgens de groene chemie methode.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Recoat producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Het is van groot belang dat de applicateur voldoende kennis tot zich heeft genomen over de ondergrond en het product.

Zijn kennis en kunde bepalen mede het uiteindelijke resultaat. Derhalve kunnen aan deze richtlijnen geen rechten worden ontleend.

VERWERKINGSCONDITIONS

Product niet onder ongunstige (weers-) omstandigheden aanbrengen. Vermijd werken in de zon in verband met te snelle droging.

ALGEMENE OPMERKINGEN

KUNSTSTOF KOZIJNEN

Bij gebruik op kunststof kozijnen altijd een proef zetten.

I.v.m. weekmakers in kunststof kozijnen Recoat Stix afwerken met Recoat Mat, Recoat Semi Gloss of Recoat Gloss.

Voor het eventueel op kleur brengen van kunststof kozijnen kunt u Recoat Multi Primer gebruiken.