

RECOAT - BONDING AGENT

Artikelnummer: 31279



— RECOAT —

PRODUKTBESCHREIBUNG

Metallische, mineralische und keramische Oberflächen bedürfen vor dem Auftragen eines hochwertigen Beschichtungssystems einer Vorbereitung.

Recoat Bonding Agent ist ein Haftverstärker für verschiedene Untergründe. Er vergrößert die Haftfläche des Untergrundes.

ANWENDUNGSBEREICH

Recoat Bonding Agent eignet sich optimal zur Haftverbesserung auf Stahl, Edelstahl, Aluminium, Zink, verzinkten und mineralischen Untergründen sowie Keramik.

STELLENBESCHREIBUNG

Recoat Bonding Agent Standard 1:1 mit Wasser verdünnen. Recoat Bonding Agent mit einem Wischmopp gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen und trocknen lassen.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Basic	Haftverbesserer auf Wasserbasis
Ungefähre spezifische Dichte	0,97 KG/L
Ausgabe	Ca. 15 m ² - 20 m ² / Liter
Farbe	Farblos
Mischungsverhältnis	1 : 1
VOC-Gehalt	0 g/L Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Bewerbung mittels	Mop, Schwamm
Anwendung	Tragen Sie Handschuhe und sorgen Sie für ausreichende Belüftung
Reinigungsgeräte	Wasser
Transport	Temperatur bei Lagerung, Transport und Anwendung mindestens 5° C und maximal 30° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 85 %
Lagerstabilität	Ungeöffnet maximal zwei Jahre bei trockener kühler und frostfreier Lagerung.

AUSWAHL UND VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Nach der Reinigung dürfen keine Rückstände zurückbleiben, daher ist das Abspülen sehr wichtig. Etwaige Probleme sind in den meisten Fällen auf unzureichende Reinigung oder die Verwendung falscher Materialien zurückzuführen. In all diesen Fällen erlischt die Recoat-Garantie. Das Endergebnis hängt von der Behandlung und dem Zustand des Untergrunds ab. Recoat übernimmt keine Verantwortung für Fehler, die durch unzureichende Reinigung oder die Verwendung falscher Materialien verursacht werden.

SICHERHEIT

Alle Recoat-Produkte entsprechen dem REACH-Standard. Der Benutzer dieses Produkts muss die Gesundheits-Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften der Umwelt einhalten. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.recoat.eu

UMFELD

Das Produkt enthält sehr geringe Mengen Lösungsmittel und wird weitgehend nach der Methode der Grünen Chemie hergestellt.

IMPORTANT INFORMATION

Recoat-Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Die angegebenen Verarbeitungs- und Trocknungszeiten hängen stark von den Bedingungen ab, unter denen das Produkt verwendet wird. Es ist von großer Bedeutung, dass der Anwender über ausreichende Kenntnisse des Untergrunds verfügt, auf den ein bestimmtes Produkt aufgetragen wird. Sein Wissen und seine Fachkenntnisse bestimmen das Endergebnis. Aus diesen Richtlinien können daher keine Rechte abgeleitet werden.