



PRODUKTBESCHREIBUNG

Recoat Stix sorgt für optimale Haftung, versiegelt den Untergrund, frischt die Farben auf und ist ideal für die Vorbereitung von Metallen und pulverbeschichteten Oberflächen. Recoat Stix ist Haftvermittler und Versiegelung in einem, sorgt für ein geschlossenes Beschichtungssystem und verbessert das optische Finish. Recoat Stix eignet sich für praktisch alle harten Untergründe, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Recoat Stix muss immer mit einer Deckschicht überzogen werden. Recoat Stix wird vorzugsweise mit einem Mikrofasertuch aufgetragen. Dies verhindert Spritzer und Verschütten von Material. Das Auftragen mit Rolle oder Pinsel ist ebenfalls möglich. Recoat Stix reduziert den Verbrauch der Deckschicht und liefert ein optimales Endergebnis. Vermeiden Sie aufgrund der schnellen Aushärtung das Arbeiten in direktem Sonnenlicht.

ANWENDUNGSBEREICH

Recoat Stix eignet sich für praktisch alle harten Untergründe wie Metalle, viele Kunststoffarten, Glas und Keramik. Recoat Stix trocknet sehr schnell (ca. 10 Min.), so dass der Decklack sehr kurzfristig aufgetragen werden kann.

STELLENBESCHREIBUNG

Reinigen Sie den Untergrund mit Recoat Cleaner (siehe TDS). Verteilen Sie Recoat Stix gleichmäßig auf dem Untergrund, reiben Sie sanft, polieren Sie nicht. Trocknungszeit ca. 10 Minuten. Kann nach dem Trocknen erneut beschichtet werden. Anwenderhinweis: Verwenden Sie zum Auftragen vorzugsweise ein Mikrofasertuch. Bewahren Sie das Mikrofasertuch nach Gebrauch in einem verschließbaren Beutel oder einer luftdichten Verpackung auf, um ein Austrocknen des Tuchs zu verhindern. Dadurch wird die Lebensdauer des Tuchs erhöht.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Basic	Grundierung auf Wasserbasis auf Basis von Acryl
Ungefähre spezifische Dichte	1,02 KG/L
Fester Volumenprozentsatz	13%
Anwendungstemperatur	10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Maximal 80 %
Ausgabe	Ca. 60 m ² - 80 m ² / Liter Die Leistung hängt von der Auftragsart, Rauheit, Struktur und Porosität des Untergrundes ab.
Trocknen bei 20 °C	Nach ca. 30 Minuten trocken und überstreichbar. 10 Minuten.
Farbe	Klar
Glanzstärke	Halbglänzend GU
VOC-Gehalt	7 g/l. Das Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. EU-Grenzwert für dieses Produkt: 140 g/l.
Bewerbung mittels	Bürste, Filzwalze, Mikrofasertuch
Anwendung	Tragen Sie Handschuhe und sorgen Sie für ausreichende Belüftung
Reinigungsgeräte	Recoat Cleaner, Wasser
Verdünnung	Gebrauchsfertig
Transport	Temperatur bei Lagerung, Transport und Anwendung mindestens 5° C und maximal 30° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 85 %
Lagerstabilität	Maximal 24 Monate bei trockener Lagerung und einer Temperatur von 5°C bis 30°C.

AUSWAHL UND VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Nach der Reinigung dürfen keine Rückstände zurückbleiben. Das Abspülen ist daher sehr wichtig. Wenn Probleme auftreten, sind diese in der Regel auf unzureichende Reinigung oder die Verwendung anderer Reinigungsmittel als Recoat zurückzuführen. Das Endergebnis hängt von der Behandlung und dem Zustand des Untergrunds ab. Recoat übernimmt keine Verantwortung für Fehler, die durch unzureichende Reinigung oder die Verwendung falscher Materialien verursacht werden.

SICHERHEIT

Alle Recoat-Produkte entsprechen dem REACH-Standard. Der Benutzer dieses Produkts muss die Gesundheits- Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften der Umwelt einhalten. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.recoat.eu

UMFELD

Das Produkt enthält sehr geringe Mengen Lösungsmittel und wird weitgehend nach der Methode der Grünen Chemie hergestellt.

IMPORTANT INFORMATION

Recoat-Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Die angegebenen Verarbeitungs- und Trocknungszeiten hängen stark von den Bedingungen ab, unter denen das Produkt verwendet wird. Es ist von großer Bedeutung, dass der Anwender ausreichende Kenntnisse über den Untergrund hat, auf den ein bestimmtes Produkt aufgetragen wird. Sein Wissen und seine Fachkenntnisse bestimmen das Endergebnis. Aus diesen Richtlinien können daher keine Rechte abgeleitet werden.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt nicht unter ungünstigen (Wetter-)Bedingungen anwenden. Vermeiden Sie es in der Sonne zu arbeiten da diese zu schnell trocknet.

ALLGEMEINE KOMMENTARE

KUNSTSTOFFFENSTERRAHMEN

Bei der Anwendung von Stix auf Kunststoff-Fensterrahmen oder anderen Kunststoffgegenständen, zB Fassadenverkleidungen, ist stets ein Test durchzuführen.

Aufgrund der enthaltenen Weichmacher überstreichen Sie Recoat Stix beim Lackieren von Kunststoffgegenständen immer mit Recoat Mat, Recoat Semi Gloss oder Recoat Matt. Zum Ändern der Farbe können Sie Recoat Multi Primer Colour verwenden.