

RECOAT - ETCHING CLEANER

Número de artículo: 21280



— RECOAT —

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sustratos de hormigón requieren un tratamiento previo antes de poder aplicar un sistema de revestimiento de alta calidad. Recoat Etching Cleaner es una solución de limpieza y grabado para sustratos de hormigón compactado que mejora la adhesión y la penetración de los revestimientos. Si el hormigón no tiene una gran contaminación por aceite, el limpiador Recoat Etching garantiza la aplicación de la limpieza y el perfilado en una sola operación.

El limpiador de grabado Recoat elimina el compuesto de curado y el aceite de encofrado y vuelve ligeramente áspero el sustrato, creando una adhesión óptima.

ÁREA DE APLICACIÓN

El limpiador de grabado Recoat se puede aplicar en construcciones de hormigón prefabricado, pisos de galerías prefabricadas, pisos de baldosas y pisos de garaje.

No aplique el Limpiador de Grabado sobre concreto que ya haya sido coloreado, sellado o revestido.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Aplique el limpiador decapante Recoat de manera uniforme sobre el hormigón. Frote el hormigón con un cepillo duro, un paño o una almohadilla de lija y asegúrese de que el hormigón se mantenga húmedo.

Después de 5 minutos, enjuague el Recoat Etching Cleaner con la suciedad con agua limpia y deje que el concreto se seque. Para obtener el mejor resultado, trabaje en secciones de 3 x 3 metros.

Enjuague nuevamente toda la superficie con agua después de que todas las piezas hayan sido tratadas con Recoat Etching Cleaner.

Después del secado no debe quedar polvo, de lo contrario repetir el tratamiento.



PROPIEDADES TÉCNICAS

Básico	Solución de ácido en agua.
Densidad específica aproximada	1,03 Kg/L
Producción	Aprox. 5 m ² - 10 m ² / litro El rendimiento depende del método de aplicación, rugosidad, estructura y porosidad del sustrato.
Color	Incoloro
Contenido de COV	0 g/L. Este producto es apto para uso en interiores y exteriores.
Aplicación mediante	Cepillar, Rodillo de microfibra, Pulverización
Equipo de limpieza	Agua
Valor de PH	1,6
Adelgazamiento	Preparado para usar
Transporte	Temperatura durante el almacenamiento, transporte y aplicación mínima 5°C y máxima 30°C a una humedad relativa máxima del 85%
Estabilidad de almacenamiento	Sin abrir un máximo de dos años en caso de almacenamiento seco fresco y protegido de heladas.

SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL SUSTRATO.

Depende del estado del sustrato. No deben quedar residuos después de la limpieza, por lo que el enjuague es muy importante. Los problemas en la mayoría de los casos son el resultado de una limpieza insuficiente o del uso de materiales inadecuados. La garantía de Recoat dejará de aplicarse en todos estos casos. El resultado final depende del tratamiento y del estado del sustrato. Recoat no asumirá ninguna responsabilidad por fallas causadas por una limpieza insuficiente o el uso de materiales inadecuados.

SEGURIDAD

Todos los productos Recoat cumplen con el estándar REACH. El usuario de este producto debe cumplir con las normas de salud seguridad y salud ambiental. La ficha de datos de seguridad se puede encontrar en www.recoat.eu

AMBIENTE

El producto contiene cantidades muy pequeñas de disolvente y se fabrica en gran medida según el método de química verde.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los productos de recubrimiento son para uso exclusivo de profesionales. Los tiempos de procesamiento y secado especificados dependen en gran medida de las condiciones en las que se utiliza el producto. Es de gran importancia que el aplicador tenga conocimientos suficientes sobre el sustrato al que se aplica un producto específico. Su conocimiento y experiencia determinan el resultado final. Por lo tanto, no se pueden derivar derechos de estas pautas.