

# RECOAT - FLOOR CLEANER

Número de artículo: 31150



— RECOAT —

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El limpiador de pisos Recoat es un agente de limpieza y desengrasante universal y respetuoso con el medio ambiente, diseñado para la limpieza profunda de una amplia gama de tipos y materiales de pisos.

## ÁREA DE APLICACIÓN

Diversos materiales y soportes para pavimentos: linóleo, PVC, hormigón, grava lavada, terrazo, etc.

Elimina las marcas negras de tacones y otros contaminantes de los pisos de linóleo y PVC. Limpia en profundidad la suciedad incrustada en pisos porosos como hormigón, grava lavada, piedra natural y terrazo.

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Retire el polvo o la arena sueltos con una aspiradora, un trapeador u otro método de limpieza en seco.

Pretratamiento antes del recubrimiento:

Dependiendo del nivel de contaminación, el limpiador de pisos Recoat se puede diluir desde 1:5 (estándar) para una limpieza normal, hasta 1:2 (1 litro de limpiador por 2 litros de agua) para una limpieza profunda.

Aplique el limpiador de pisos Recoat diluido en una sección del piso con un rociador o un trapeador.

Deje la solución sobre el sustrato durante 3 a 5 minutos para disolver la contaminación incrustada. Frote la sección tratada con una máquina pulidora o una fregadora automática equipada con una almohadilla blanca o roja y elimine toda la contaminación disuelta. Cuando todo el piso esté limpio de esta manera, haga una pasada más con la fregadora automática conteniendo solo agua limpia en el tanque, asegurándose de eliminar todos los residuos de limpieza.

Nota: mantenga al mínimo la cantidad de agua utilizada para la limpieza. Tenga cuidado con las aberturas o grietas grandes en el piso. No permita que entren cantidades excesivas de solución de limpieza en las aberturas o grietas.

Nota: cuando utilice el limpiador de pisos Recoat en altas concentraciones, deje secar de 2 a 3 horas antes de usar el piso.

Para la limpieza regular del suelo:

Diluir el limpiador de pisos en una proporción de 1:50 a 1:100



## PROPIEDADES TÉCNICAS

Básico	Activador de agua y superficie.
Contenido de COV	Este producto contiene 4 g/L de COV. Este producto es apto para uso en interiores y exteriores.
Aplicación mediante	Fregar, Pulverización
Equipo de limpieza	Agua
Valor de PH	11
Adelgazamiento	Agua 1:5 para limpieza normal a 1:2 para limpieza profunda
Transporte	Temperatura durante el almacenamiento, transporte y aplicación mínima 5°C y máxima 30°C a una humedad relativa máxima del 85%
Estabilidad de almacenamiento	Sin abrir un máximo de dos años en caso de almacenamiento seco fresco y protegido de heladas.

## **SEGURIDAD**

Todos los productos Recoat cumplen con el estándar REACH.

## **AMBIENTE**

El producto contiene cantidades muy pequeñas de disolvente y se fabrica en gran medida según el método de química verde.

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Los productos de recubrimiento son para uso exclusivo de profesionales. Los tiempos de procesamiento y secado especificados dependen en gran medida de las condiciones en las que se utiliza el producto. Es de gran importancia que el aplicador tenga conocimientos suficientes sobre el sustrato al que se aplica un producto específico. Su conocimiento y experiencia determinan el resultado final. Por lo tanto, no se pueden derivar derechos de estas pautas.