

# RECOAT - BONDING AGENT

Número de artículo: 31279



— RECOAT —

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las superficies de metal, minerales y cerámicas requieren preparación antes de aplicar un sistema de recubrimiento de alta calidad.

El agente adhesivo Recoat Bonding Agent es un potenciador de la adherencia para diversos sustratos. Aumenta la superficie de unión del sustrato.

## ÁREA DE APLICACIÓN

El agente adhesivo Recoat Bonding es ideal para mejorar la adhesión en acero, acero inoxidable, aluminio, zinc, sustratos galvanizados y minerales y cerámicas.

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Diluya el agente adhesivo Recoat Bonding Agent en una proporción de 1:1 con agua. Aplique el agente adhesivo Recoat Bonding Agent de manera uniforme sobre la superficie con un trapeador y luego deje secar.



## PROPIEDADES TÉCNICAS

Básico	Mejorador de adherencia a base de agua
Densidad específica aproximada	0,97 KG/L
Producción	Aprox. 15 m2 - 20 m2 / litro
Color	Incoloro
Proporción de mezcla	1 : 1
Contenido de COV	0 g/L Este producto es adecuado para uso interior y exterior.
Aplicación mediante	Fregar, Esponja
Solicitud	Utilice guantes y asegúrese de que haya suficiente ventilación.
Equipo de limpieza	Agua
Transporte	Temperatura durante el almacenamiento, transporte y aplicación mínima 5°C y máxima 30°C a una humedad relativa máxima del 85%
Estabilidad de almacenamiento	Sin abrir un máximo de dos años en caso de almacenamiento seco fresco y protegido de heladas.

## **SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL SUSTRATO.**

Depende del estado del sustrato. No deben quedar residuos después de la limpieza, por lo que el enjuague es muy importante. Los problemas en la mayoría de los casos son el resultado de una limpieza insuficiente o del uso de materiales inadecuados. La garantía de Recoat dejará de aplicarse en todos estos casos. El resultado final depende del tratamiento y del estado del sustrato. Recoat no asumirá ninguna responsabilidad por fallas causadas por una limpieza insuficiente o el uso de materiales inadecuados.

## **SEGURIDAD**

Todos los productos Recoat cumplen con el estándar REACH. El usuario de este producto debe cumplir con las normas de salud seguridad y salud ambiental. La ficha de datos de seguridad se puede encontrar en [www.recoat.eu](http://www.recoat.eu)

## **AMBIENTE**

El producto contiene cantidades muy pequeñas de disolvente y se fabrica en gran medida según el método de química verde.

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Los productos de recubrimiento son para uso exclusivo de profesionales. Los tiempos de procesamiento y secado especificados dependen en gran medida de las condiciones en las que se utiliza el producto. Es de gran importancia que el aplicador tenga conocimientos suficientes sobre el sustrato al que se aplica un producto específico. Su conocimiento y experiencia determinan el resultado final. Por lo tanto, no se pueden derivar derechos de estas pautas.