

RECOAT - FLOOR CLEANER

Artikelnummer: 31150



— RECOAT —

PRODUCT OMSCHRIJVING

Recoat Floor Cleaner is een milieuvriendelijk, universeel reinigings- en ontvettingsmiddel, speciaal ontwikkeld voor de dieptereiniging van diverse vloertypen en vloermaterialen.

TOEPASSINGSGBIED

Verschillende vloermaterialen en ondergronden; linoleum, PVC, beton, uitgewassen grind, terrazzo, etc.

Verwijdert zwarte hakstrepen en andere verontreinigingen van linoleum- en PVC-vloeren. Reinigt diep ingesloten vuil van poreuze vloeren zoals beton, uitgewassen grind, natuursteen en terrazzo.

WERKOMSCHRIJVING

Verwijder los stof/vuil met een stofzuiger, dweil of een andere droge reinigingsmethode.

Voorbehandeling voor het coaten:

Afhankelijk van de mate van vervuiling kan de Recoat Floor Cleaner verdund worden van 1:5 (standaard) voor normale reiniging, tot 1:2 (1 liter reiniger op 2 liter water) voor grondige reiniging.

Breng de verdunde Recoat Floor Cleaner aan op een deel van de vloer door middel van sprayen of dweilen.

Laat de oplossing 3-5 minuten op het substraat liggen om de ingebedde verontreiniging op te lossen. Schrob het behandelde gedeelte met een polijstmachine of automatische schrobber met een witte of rode pad en verwijder alle opgeloste verontreiniging. Wanneer de hele vloer op deze manier is schoongemaakt, voer dan nog een algehele run uit met de automatische schrobber met alleen schoon water in de tank en zorg ervoor dat alle reinigingsresten worden verwijderd.

Let op: beperk de hoeveelheid water die u gebruikt voor het schoonmaken tot een minimum. Wees u bewust van grote openingen/spleten in de vloer. Laat geen overmatige hoeveelheden schoonmaakmiddel in de openingen/spleten lopen.

Let op: wanneer u Recoat Floor Cleaner in hoge concentraties gebruikt, laat de vloer dan 2-3 uur drogen voordat u deze gebruikt.

Voor regelmatige vloerreiniging:

Verdun Vloerreiniger 1:50 tot 1:100



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Basis	Water en oppervlakte activator
VOC gehalte	Dit product bevat 4 g/L VOC. Dit product is geschikt voor binnen- en buitengebruik.
Verwerking door middel van	Dweil, Spray
Reinigingsmateriaal	Water
PH Waarde	11
Verdunnen	Water 1:5 bij reguliere schoonmaak en 1:2 voor grondige reiniging
Transport	Temperatuur bij opslag, transport en verwerking minimaal 5°C en maximaal 30°C bij relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%
Opslagstabiliteit	Ongeopend 2 jaar mits droog koel en vorstvrij opgeslagen.

VEILIGHEID

Alle Recoat producten bestaan uit grondstoffen welke REACH geregistreerd staan.

MILIEU

Recoat producten bevatten zeer geringe hoeveelheden oplosmiddel en worden voor een groot deel geproduceerd volgens de groene chemie methode.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Recoatproducten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. De aangegeven verwerkings- en droogtijden zijn sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt. Het is van groot belang dat de applicateur voldoende kennis heeft van de ondergrond waarop een specifiek product wordt aangebracht. Zijn kennis en expertise bepalen het uiteindelijke resultaat. Aan deze richtlijnen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.