

RECOAT - BONDING AGENT

Artikelnummer: 31279



— RECOAT —

PRODUCT OMSCHRIJVING

Metalen, minerale en keramische oppervlakken vereisen een voorbereiding voordat een hoogwaardig coatingsysteem kan worden aangebracht.

Recoat Bonding Agent is een hechtingsversterker voor verschillende substraten. Het vergroot het hechtingsoppervlak van het substraat.

TOEPASSINGSGBIED

Recoat Bonding Agent is bij uitstek geschikt voor het verbeteren van de hechting op staal, roestvrij staal, aluminium, zink, gegalvaniseerde en minerale ondergronden en keramiek.

WERKOMSCHRIJVING

Verdun Recoat Bonding Agent standaard 1:1 met water. Breng Recoat Bonding Agent gelijkmatig aan op het oppervlak met een schoonmaakmop en laat het vervolgens drogen.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Basis	Hechtingsverbeteraar op water basis
Soortgelijke dichtheid ca.	0,97 KG/L
Rendement	Ca. 15 m ² - 20 m ² / liter
Kleur	Kleurloos
Mengverhouding	1 : 1
VOC gehalte	0 g/L Dit product is geschikt voor binnen- en buitengebruik.
Verwerking door middel van	Dweil, Spons
Verwerking	Handschoenen dragen en zorgen voor voldoende ventilatie
Reinigingsmateriaal	Water
Transport	Temperatuur bij opslag, transport en verwerking minimaal 5°C en maximaal 30°C bij relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%
Opslagstabiliteit	Ongeopend 2 jaar mits droog koel en vorstvrij opgeslagen.

SELECTIE EN VOORBEWERKING VAN DE ONDERGROND

Hangt af van de conditie van de ondergrond. Er mag geen residu achterblijven na het reinigen, naspoelen is daarom erg belangrijk. Eventuele problemen zijn in de meeste gevallen het gevolg van onvoldoende reiniging of het gebruik van verkeerde materialen. De Recoat-garantie vervalt in al deze gevallen. Het uiteindelijke resultaat hangt af van de behandeling en de conditie van de ondergrond. Recoat aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor storingen die zijn veroorzaakt door onvoldoende reiniging of het gebruik van verkeerde materialen.

VEILIGHEID

Alle Recoat producten bestaan uit grondstoffen welke REACH geregistreerd staan. De gebruiker van dit product dient zich aan de voorschriften te houden betreffende gezondheid veiligheid en milieu. Veiligheidsinformatieblad vindt u op www.recoat.eu

MILIEU

Recoat producten bevatten zeer geringe hoeveelheden oplosmiddel en worden voor een groot deel geproduceerd volgens de groene chemie methode.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Recoatproducten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. De aangegeven verwerkings- en droogtijden zijn sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt. Het is van groot belang dat de applicateur voldoende kennis heeft van de ondergrond waarop een specifiek product wordt aangebracht. Zijn kennis en expertise bepalen het uiteindelijke resultaat. Aan deze richtlijnen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.